

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 481 г. Челябинска»
454003, г. Челябинск, ул. 250-летия Челябинску, 30 а,
тел. (факс): (351) 795-59-09, 795-59-08, 244-32-80, E-mail: mou481@mail.ru
ОКПО 42467166 ОГРН 1027402330680
ИНН 7447033224 КПП 744701001**

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ «ДС 481 г. Челябинска»
Н.П.Байрамова _____
Приказ № ____ от «10» августа 2020 г.

**План
мероприятий («дорожная карта») по повышению доступности для инвалидов
объектов и услуг в сфере образования МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска»
на 2020 - 2030 годы**

Пояснительная записка

Одним из приоритетов социальной политики Российской Федерации в области социальной защиты инвалидов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, является реализация комплекса мер, направленных на создание инвалидам равных с другими гражданами возможностей для участия в жизни общества, в том числе равное право на получение всех необходимых социальных услуг для удовлетворения своих нужд в различных сферах жизнедеятельности – в целях повышения уровня и качества их жизни.

Государство гарантирует инвалиду право на получение необходимой информации и беспрепятственный доступ к ней, в том числе с использованием специальных, адаптированных носителей.

План мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 440 г. Челябинска» разработан в целях реализации пункта 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», поручения Председателя.

Цели:

- создание инвалидам предусмотренных законодательством Российской Федерации условий для обеспечения равенства возможностей, личной самостоятельности, включенности в общество, индивидуальной мобильности и недискриминации по признаку инвалидности;
- определение обобщенных параметров повышения значений показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов зданий и территории МБДОУ "ДС 481 г. Челябинска" и предоставляемых услуг с учетом положений Конвенции о правах инвалидов на период до 2030 года.

Задачи:

- реализация принятых, при утверждении Паспортов доступности, решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- оснащение МБДОУ "ДС 481 г. Челябинска" приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых услуг;
- включение в должностные регламенты (инструкции) сотрудников (специалистов), работающих с инвалидами, положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
- проведение инструктирования или обучения сотрудников МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска» (в соответствии с [Приказом](#) Минтруда России N 527н от 30 июля 2015 г.), предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и с оказанием им необходимой помощи.

ТАБЛИЦА
повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг «дорожной карты»
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 481 г. Челябинска»

№ п/п	Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Един ица изме ре- ния	Значения показателей							Ответственный за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2025 год	2030 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Доля работников ДОУ, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг, от общего количества сотрудников, предоставляющих услуги населению	%	0	1	1	2	3	4	5	Заведующий
2	Доля работников, предоставляющих услуги в ДОУ, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере образования, от общего количества таких работников, предоставляющих услуги и населению	%	0	100	100	100	100	100	100	Заведующий
3	Доля педагогических работников, прошедших специальную подготовку (повышение квалификации) для работы с инвалидами и детьми с ОВЗ, от общего числа педагогических работников	%	30	30	40	60	80	100	100	Заведующий
4	Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов (зрению, слуху, ОДА) групповых ячеек и помещений, от общего числа групповых ячеек и помещений	%	0	0	0	0	0	8	15	Заведующий
5	Укомплектованность ОУ специалистами по сопровождению АОП детей с ОВЗ, а также ИПР детей-инвалидов	%	47,8	47,8	50	50	70	100	100	Заведующий
6	Доля воспитанников, обучающихся по АОП, по завершении обучения дошкольного образования прошли полную коррекцию	%	80	80	80	80	85	90	95	Заведующий

ПЛАН
мероприятий, реализуемых для достижения запланированных
значений показателей доступности для инвалидов объекта и услуг

№ п/п	Наименование мероприятия	Локальный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители	Срок реализации (годы)	Планируемые результаты влияния мероприятия На повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг
1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями					
1.1.	Организация и проведение паспортизации ДОУ. Определение ответственных за организацию разработки плана мероприятий («дорожной карты») должностных лиц и создание рабочей группы по разработке мероприятий	Приказ ДОУ	заведующий	2020	Сбор и систематизация информации о доступности объекта для инвалидов и других МГН
1.2.	Адаптация для инвалидов и других МГН, в том числе: приспособление входных групп, приспособление лестниц, съездов, путей движения внутри зданий, санитарно-гигиенических помещений и зон целевого назначения, приобретение съемных пандусов, приобретение подъемных устройств, приобретение санитарно-гигиенического оборудования, оборудование зданий информационными средствами тактильными речевыми	План адаптации ДОУ по обеспечению доступности услуг для инвалидов	заведующий	2020– 2030	Оснащение ДОУ техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения
1.3.	Разработка технических решений с целью расчета потребностей финансовых средств, необходимых для выполнения указанных работ в рамках финансирования мероприятий	План адаптации доступности ДОУ	заместитель заведующего по АХЧ	2020 – 2025	Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры
1.4.	Определение сроков проведения работ по поэтапному приведению объекта и порядков	План адаптации доступности ДОУ	заведующий	2020	Обеспечение беспрепятственного

	предоставлению услуг в соответствии с условиями обеспечения их доступности для инвалидов с учетом утвержденного плана развития учреждения.				доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры
1.5.	Определение порядка предоставления услуг инвалидам на объекте, и в отдельных зонах, которые невозможно полностью приспособить с учетом их нужд (до их реконструкции или капитального ремонта), в соответствии с нормой части 4 статьи 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»: - путем обеспечения им доступа к месту предоставления услуги с помощью сотрудников учреждения; - предоставление необходимой услуги, когда это возможно, по месту жительства или в дистанционном режиме (с использованием Интернет-ресурса).	Локальный акт ДОУ	заведующий	2020-2030	Обеспечение образовательного процесса для детей–инвалидов
1.6.	Размещение на официальном сайте информации об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)	Информация на сайте		2020-2021	Информированность населения о предоставляемых услугах для детей–инвалидов и детей с ОВЗ
1.7.	Совершенствование межведомственного взаимодействия специалистов ППК ДОУ и ТПМПК по исполнению рекомендаций ИПРа детей-инвалидов и заключений для лиц с ОВЗ	Договор ДОУ и ТПМПК	заведующий	2020–2030	обеспечение образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся по образовательным программам ДО
1.8.	Разработка и реализация адаптированных образовательных программ ДО	ОАОП ДО ДОУ	заместитель заведующего по УВР	2020–2030	обеспечение образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся по образовательным

					программам ДО
1.9.	Формирование локальной нормативной базы ДОУ в части обеспечения условий доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ	Локальные акты ДОУ	заведующий	2016–2017	обеспечение образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся по образовательным программам ДО
2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а так же показанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектом					
2.1.	Организация инструктирования специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуги объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи	Приказ ДОУ	специалист отдела кадров	2016 –2030	Повышение качества услуг, предоставляемых инвалидам и лицам с ОВЗ
2.2.	Организация внесения в должностные инструкции специалистов изменений, обязывающих оказывать помощь инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на равнее с другими лицами	Приказ ДОУ	специалист отдела кадров	2020-2021	Повышение качества услуг, предоставляемых инвалидам
2.3.	Адаптация официального сайта ОУ в соответствии с требованиями доступности для инвалидов по зрению	Сайт	заместитель заведующего по УВР	2017	повышение показателя информированности граждан о доступности услуг в ОУ
2.4.	Размещение информации о доступности объекта на сайте ОУ	Паспорт доступности	заместитель заведующего по УВР	2017-2030	повышение показателя информированности граждан о доступности услуг в ОУ
2.5.	Подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических работников и специалистов по вопросам инклюзивного	Перспективный план повышения квалификации	заместитель заведующего по УВР	2017 – 2030	обеспечение образовательного процесса для инвалидов и

	образования инвалидов и лиц с ОВЗ	работников ОУ			лиц с ОВЗ, обучающихся по образовательным программам ДО
2.6	Обучение педагогических работников по вопросам ухода, организации питания с детьми инвалидами	Перспективный план повышения квалификации работников ОУ	заместитель заведующего по УВР	2019 – 2030	обеспечение доступности и качества образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ

Приложение 1
к Плану мероприятий («дорожной карте»)
по повышению доступности для инвалидов
объектов и услуг в сфере образования
МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска»
на 2020 - 2030 годы

ПЛАН
адаптации МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска» по обеспечению доступности услуг для инвалидов
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ЗДАНИЯ
расположенного по адресу: 454003, г. Челябинска, 250-летия Челябинска, 30а
в части доступности для инвалидов и маломобильных групп населения

	Категория инвалидов	Целевая зона	Наименование мероприятий
1	с умственными нарушениями	Территория, прилегающая к зданию	- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения; - разместить план размещения объектов на территории.
		Вход в здание	- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке.
		Пути движения внутри здания	- оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.
		Зона оказания услуги	- организовать на объекте оказание ситуационной помощи
		Место приложения труда	- рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалида.
		Санитарно-гигиенические помещения:	- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке.
		Система информации на объекте	- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке
2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Территория, прилегающая к зданию	- восстановить целостность покрытия путей движения, выбрать оптимальные пути движения до входа на объект, устранить перепады высоты или оборудовать их в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016; - разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения; - разместить план размещения объектов на территории

	Вход в здание	- установить поручни на лестнице согласно требований СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 51261-99; - установить антискользящее покрытие на лестнице; - демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высота порога не более 0,014 м.) на входной двери и двери в тамбуре или приобрести перекатной пандус; - отрегулировать доводчик на входной двери и двери в тамбуре до нормативных значений (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.); - расширить дверные проёмы до нормативного значения не менее 0,9 м., при двухстворчатых дверях оказание ситуационной помощи путём открывания второй створки.
	Пути движения внутри здания	- установить/заменить поручни на лестнице и вдоль стен согласно требований СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 51261-99; - демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высота порога не более 0,014 м.) на пути следования к зоне оказания услуг или приобрести перекатной пандус; - отрегулировать доводчик на дверях по пути следования к зоне оказания услуг (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.); - расширить дверные проёмы до нормативного значения не менее 0,9 м., по пути следования к зоне оказания услуг, при двухстворчатых дверях оказание ситуационной помощи путём открывания второй створки; - обустроить зоны отдыха на всём пути движения.
	Зона оказания услуги	- выделить зону для оказания услуг на первом этаже, как можно ближе к входу; - приобрести специальное оборудование (<i>кресло-коляска</i>); - установить удобные стулья с подлокотниками в зоне ожидания; - установить/заменить поручни на лестнице для доступа на сцену СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 51261-99; - приобрести специализированную мебель в (<i>классы, аудитории</i>); - установить рядом с зоной ожидания и оказания услуги специальные держатели для костылей, трости и т.п.; - организовать на объекте оказание ситуационной помощи.
	Место приложения труда	- рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалида.
	Санитарно-гигиенические помещения:	- необходимо оборудовать санитарно - гигиенические помещения на всех этажах здания, установить поручни рядом с унитазом, держатели для костылей рядом с унитазом, кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на унитазе, поручни по периметру раковины и вдоль стен

		Система информации на объекте	- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном языке, разместив её рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.
3	с нарушениями слуха	Территория, прилегающая к зданию	- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения; - разместить план размещения объектов на территории.
		Вход в здание	- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном языке.
		Пути движения внутри здания	- оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения
		Зона оказания услуги	- установить звукоусиливающее устройство (индукционная петля); - организовать сурдоперевод при оказании услуг (по требованию)
		Место приложения труда	- рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалида
		Санитарно-гигиенические помещения:	- разместить информацию и сигнализацию об опасности (световые маяки)
		Система информации на объекте	- разместить информацию и сигнализацию об опасности (световые маяки)
4	передвигающихся на креслах-колясках	Территория, прилегающая к зданию	- восстановить целостность покрытия путей движения, выбрать оптимальные пути движения до входа на объект, устранить перепады высоты или оборудовать их в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016; - разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения; - разместить план размещения объектов на территории
		Вход в здание	- установить пандус в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 (уклон 1:12 или 1:20) - установить поручни согласно требований СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 51261-99; - установить антискользящее покрытие на пандусе; - демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высота порога не более 0,014 м.) на входной двери и двери в тамбуре или приобрести перекатной пандус; - отрегулировать доводчик на входной двери и двери в тамбуре до нормативных значений (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.); - расширить дверные проёмы до нормативного значения не менее 0,9 м., при двухстворчатых дверях оказание ситуационной помощи путём открывания второй

			створки.
		Пути движения внутри здания	- демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высота порога не более 0,014 м.) на пути следования к зоне оказания услуг или приобрести перекатной пандус; - отрегулировать доводчик на дверях по пути следования к зоне оказания услуг (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.); - расширить дверные проёмы до нормативного значения не менее 0,9 м., по пути следования к зоне оказания услуг, при двухстворчатых дверях оказание ситуационной помощи путём открывания второй створки.
		Зона оказания услуги	- выделить зону оказания услуг на первом этаже, как можно ближе к входу; - необходимо приобрести специальное оборудование (<i>кресло-коляска</i>); - приобрести специализированную мебель в; - создать условия доступного подхода к мебели и оборудованию; - организовать свободную зону подхода к месту обслуживания (прилавочная форма обслуживания), ширина рабочего фронта не менее 1 м, высота от 0,8 до 0,85 м. пространство для ног высота 0,75 м глубина 0,5 м; - организовать на объекте оказание ситуационной помощи.
		Место приложения труда	- рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалида.
		Санитарно-гигиенические помещения:	- оборудовать санитарно - гигиеническое помещение на первом этаже; - установить поручни рядом с унитазом, организовать зону разворота не менее 1,4 м., обустроив свободное пространство рядом с унитазом не менее 0,8 м. Необходимо закрепить бачок унитаза, установив жёсткую прокладку между стеной и бачком, установить кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на унитазе, установить поручни по периметру раковины; - необходимо установить кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на сидении, поручни вдоль стен и по ходу движения.
5	с нарушениями зрения	Система информации на объекте	- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном языке, разместив её рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения
		Территория, прилегающая к зданию	- восстановить целостность покрытия путей движения, выбрать оптимальные пути движения до входа на объект, устранить перепады высоты или оборудовать их в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016; - разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения с

		дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля; - разместить план размещения объектов на территории с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля.
	Вход в здание	- нанести контрастную маркировку по периметру входной двери и двери в тамбуре, на ручку входной двери и двери в тамбуре; - установить тактильные предупреждающие перед лестницей, входной дверью и дверью в тамбуре; - выделить первую и последнюю ступень лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - разместить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки на высоте 1,2 – 1,6 м. с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля и размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов)
	Пути движения внутри здания	- нанести контрастную маркировку на двери в помещении, которые будут расположены в зоне оказания услуг для инвалидов; - нанести контрастные направляющие на полу по пути следования инвалида; - выделить первую и последнюю ступень лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - тактильные направляющие на объекте не использовать ввиду возможного травматизма других категорий МГН, заменить на оказание ситуационной помощи на объекте; - выделить контрастным цветом углы и выступающие элементы на пути следования инвалида; - установить звуковые маяки на пути следования; - выделить место для собаки поводыря; - разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.
	Зона оказания услуги	- приобрести электронные лупы увеличители для удобства работы с документами; - приобрести специализированные пособия и ТСР в группы - организовать на объекте оказание ситуационной помощи.
	Место приложения труда	- рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалида.

	Санитарно-гигиенические помещения:	- разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения; - в санитарном помещении необходимо установить поручни рядом с унитазом, установить кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на унитазе, установить поручни по периметру раковины и вдоль стен;
	Система информации на объекте	- разместить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки на высоте 1,2 – 1,6 м. с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля и размерами знаков соответствующими расстоянию рассматривания с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов); - разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения

№	Наименование оборудования	Описание	Нормативный требования	Цена за ед. прод. (руб.)	Размер (площадь) кол-во	Общая стоимость (руб.)	Примечание
1	Адаптация входной группы здания МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска» <i>Адаптация входной группы ДОУ предполагает создание возможности для инвалидов всех категорий самостоятельно, либо при помощи помощника попасть в здание, затрачивая на это минимальные усилия. Особенное внимание следует обратить на следующие пункты адаптации:</i> <i>Для инвалидов - колясочников должен быть установлен стационарный нормативный пандус с перилами либо, в случае невозможности установки пандуса, используется лестничный подъемник в комплекте с кнопкой вызова помощника. Для обеспечения доступа инвалидов, использующих костыли, трости и коляски рекомендовано использование устройства автоматического открывания двери. Регламентируемая ширина дверного проема для проезда инвалидной коляски - не менее 1,2 м. п. 6.1.5 СП 59.13330.2016.</i> <i>Для обеспечения доступа в ДОУ посетителей с нарушением функции зрения рекомендуется наличие: тактильной информационной таблички и пиктограммы доступности здания, а также звукового информатора для подачи информации об объекте, услугах, режиме работы в формате, доступном для данной категории населения; контрастная маркировка прозрачных дверей – для идентификации дверного проема слабовидящим; для обеспечения безопасного движения и предупреждения о препятствиях используется установка тактильных индикаторов либо тактильной плитки.</i> <i>Дублирование информации в визуальном формате обеспечивает ее донесение до инвалидов по слуху.</i>						
1.1.	Комплект: тактильная табличка / вывеска с азбукой Брайля	Тактильная вывеска размещается на входной группе для	СП 59.13330.2016 п.6.5.9 Информационные	18 954 руб.			

	400x600мм + тактильная мнемосхема	информирования слабовидящих о наименовании учреждения, перечне оказываемых услуг и времени работы. Размер 400x600мм. Мнемосхема предназначена для помощи слабовидящим в ориентировании в пространстве. На ней изображен план помещения или этажа, который дублируется шрифтом Брайля. Размер 610x470мм.	тактильные таблички для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м, перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов). СП 59.13330.2016 п.8.1.6, 8.3.3 При входах в здания массового посещения для инвалидов по зрению должна быть установлена информационная тактильная или тактильно-звуковая мнемосхема, отображающая информацию о помещениях в здании.				
1.2	Тактильная плитка тротуарная (полиуретановая, 300x300x6 мм, конусообразные (л) рифы)	Тактильные конусообразные рифы, расположенные в линейном порядке, информирую т человека с нарушениями зрения	СП 59.13330.2016 п.5.1.10, 5.1.12 Тактильно- контрастные указатели, выполняющие функцию	от 330 руб.			

		о преодолении препятствия на пути следования (лестница, дверь). Количество предложено на площадку 600х3000 мм	предупреждения на покрытии пешеходных путей, следует размещать на расстоянии 0,8-0,9 м до препятствия, опасного участка, перед внешней лестницей и т.п. Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5-0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм.				
1.3	Комплект для маркировки ступеней (противоскользящее покрытие + Желтая краска)	Противоскользящее покрытие на эпоксидной основе для мест с повышенной проходимостью и агрессивным химическим воздействием.	СП 59.13330.2016 п. 5.1.12 На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило,	4 900 руб.			

			желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - от 0,03 до 0,04 м.				
1.4	Визуально – акустическая система D-Strana	Табло обеспечивает циклическое воспроизведение загруженной визуальной и звуковой информации	СП 59.13330.2016 п.6.5.1 Входы и выходы, доступные для МГН, должны идентифицироваться с помощью технических средств информирования, ориентирования и сигнализации и, если это предусмотрено заданием на проектирование, обозначаться знаками доступности.	66 000 руб.			
2	Адаптация холлов, коридоров, залов МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска» <i>Для обеспечения возможности безопасного и комфортного передвижения инвалидов – колясочников, в соответствии с п. 6.2.1 СП 59.13330.2016, ширина пути движения внутри здания должна быть не менее 1,5 м при движении в одном направлении и не менее 1,8 м при встречном движении. При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске следует обеспечить минимальное пространство площадью 1,2х1,2м для поворота на 90 градусов и площадку диаметром 1,4м для разворота на 180 градусов. Подходы к различному оборудованию и мебели должны быть по ширине не менее 0,9м. (п. 6.2.2 СП 59.13330.2016).</i> <i>Так же при оборудовании холла и коридоров необходимо предусмотреть адаптацию для групп посетителей с нарушением функции зрения или слуха. Для данных групп необходимо наличие светозвукового табло, тактильных указателей, тактильных мнемосхем, контрастной маркировки дверей и путей эвакуации.</i>						
2.1	Комплексная тактильная табличка для кабинетов 100х300мм	Вывеска 100х300мм пластик	СП 59.13330.2016 п.6.5.9 Информирование тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием	от 1 100 руб			

			рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м: перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.				
2.2	Дверная ручка для инвалидов DS 4103	Плавное нажатие, удобная и эргономичная П-образная форма, обеспечивающая комфортное использование, не требует усилий и поворота кисти.	СП 59.13330.2016 п.6.4.3 Дверные ручки должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье.	2 800 руб			
2.3	Тактильная плитка тротуарная (полиуретановая, 300x300x6 мм, конусообразные (л) рифы)	Тактильные конусообразные рифы, расположенные в линейном порядке, информируют человека с	СП 59.13330.2016 п.5.1.10, 5.1.12 Тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию	от 330 руб.			

		нарушениями зрения о преодолении препятствия на пути следования (лестница, дверь). Количество предложено на площадку 600х6000 мм	предупреждения на покрытии пешеходных путей, следует размещать на расстоянии 0,8-0,9 м до препятствия. Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5-0,6 м. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м.				
2.4	Тактильная мнемосхема 610х470мм	Тактильная мнемосхема 610х470х3мм. Материал - полистирол (противоударный акриловый пластик) Тактильный рельеф.	СП 59.13330.2016 п.8.1.6, 8.3.3 При входах в здания массового посещения для инвалидов по зрению должна быть установлена информационная тактильная или тактильно-звуковая мнемосхема, отображающая информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей.	от 14 500 руб.			
2.5	Индукционная система "Альфа 80/М1" универсальная для учебных и других	Уникальная особенность модели – специальная трубка, которая дает	СП 59.13330.2016 п.8.1.7, 8.1.9, 8.1.10 Не менее одной стойки обслуживания	51 000 руб.			

	помещений площадью до 80 кв.м	возможность общаться со слабослышащим, не использующим слуховой аппарат. Проста в использовании. Достаточно включить устройство, а слабослышащему переключить слуховой аппарат в режим «Т».	посетителей следует оборудовать системами усиления звука. В каждом зале со звуковой системой должна быть система усиления звука, индивидуальная или коллективного пользования. Места для лиц с нарушением слуха следует размещать на расстоянии не более 3 м от источника звука или оборудовать специальными персональными приборами усиления звука. При применении в залах индукционного контура или других индивидуальных беспроводных устройств, которые следует располагать в зоне хорошей видимости сцены и сурдопереводчика.				
2.6	Звуковой маяк-информатор А200	Помогает инвалидам по зрению в ориентировании в помещении. Подходит для помещений со	СП 59.13330.2016 п.6.5.1 Входы и выходы, доступные для МГН, должны идентифицироваться с	5 700 руб.			

		средним уровнем шума	помощью технических средств информирования, ориентирования и сигнализации и, если это предусмотрено заданием на проектирование, обозначаться знаками доступности				
3	Адаптация санузла в МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска» <i>Санузел, адаптированный для инвалидов, должен быть оборудован специальной удобной сантехникой, поручнями, кнопкой вызова помощи для экстренных ситуаций и тактильными указателями. Для обеспечения беспрепятственного маневрирования человека на инвалидной коляске кабина в общественной уборной должна иметь размеры не менее: ширина - 1,65м, глубина - 2,2м, ширина двери - 0,9м. п. 6.3.3 СП 59.13330.2016</i>						
3.1	Детский унитаз комплект для инвалидов с двумя поручнями (арт.2053А, 3204-600, 3207-600)	В комплекте: Детский унитаз для инвалидов с высокой посадкой U-образный откидной арт.3207-600 U-образный откидной арт.3204-600 Детский унитаз размером 295х690х550 мм с качественным покрытием и максимальным удобством для пользователя. Такое устройство используется в санитарных комнатах, позволяя детям с удобством использовать модель.	СП 59.13330.2016 п.6.3.3 В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов, следует предусматривать возможность установки стационарных и откидных опорных поручней, поворотных или откидных сидений.	14 900 руб.			
3.2	Поручень для раковины на стойках	Поручень опорный размещается возле	СП 59.13330.2016 п.6.3.3 В	от 5 100 руб.			

	400x550x400мм	раковины. Размер 400x550x400мм	универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов, следует предусматривать возможность установки стационарных и откидных опорных поручней, поворотных или откидных сидений.				
3.3	Крючок-держатель для тростей и других вещей с тактильной табличкой	Крючок произведен из металла, хромоникелевое покрытие. Размер: 40*70*80 мм. Размер таблички: 200*300 мм	СП 59.13330.2016 п.6.3.3. В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.	1 250 руб.			
3.4	Тактильно-визуальный знак "Туалет для инвалидов " ГОСТ Р 521131	Тактильно-визуальный знак обозначения обособленного туалета для одного посетителя,	СП 59.13330.2016 п. 6.3.6 У дверей блоков санитарно-бытовых помещений, включающих в себя доступные кабины	от 990 руб.			

		специально оборудованного для инвалидов на креслах-колясках и подходящего для инвалидов по зрению, инвалидов по слуху. Материал – акриловый пластик. Тактильный рельеф: краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100. Размер: 150*200 мм	(уборных, душевых, ванн и т.п.), и универсальной кабины уборной следует предусматривать со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери.				
--	--	---	---	--	--	--	--

Приложение 2
к Плану мероприятий («дорожной карте»)
по повышению доступности для инвалидов
объектов и услуг в сфере образования
МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска»
на 2020 - 2030 годы

ПЛАН
адаптации МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска» по обеспечению доступности услуг для инвалидов
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ЗДАНИЯ
расположенного по адресу: 454003, г. Челябинска, 250-летия Челябинска, 30б
в ЧАСТИ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

	Категория инвалидов	Целевая зона	Наименование мероприятий
1	с умственными нарушениями	Территория, прилегающая к зданию	- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения; - разместить план размещения объектов на территории.
		Вход в здание	- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке.
		Пути движения внутри здания	- оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.
		Зона оказания услуги	- организовать на объекте оказание ситуационной помощи
		Место приложения труда	- рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалида.
		Санитарно-гигиенические помещения:	- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке.
		Система информации на объекте	- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке
2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Территория, прилегающая к зданию	- восстановить целостность покрытия путей движения, выбрать оптимальные пути движения до входа на объект, устранить перепады высоты или оборудовать их в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016; - разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения; - разместить план размещения объектов на территории
		Вход в здание	- установить поручни на лестнице согласно требований СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р

		51261-99; - установить антискользящее покрытие на лестнице; - демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высота порога не более 0,014 м.) на входной двери и двери в тамбуре или приобрести перекатной пандус; - отрегулировать доводчик на входной двери и двери в тамбуре до нормативных значений (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.); - расширить дверные проёмы до нормативного значения не менее 0,9 м., при двухстворчатых дверях оказание ситуационной помощи путём открывания второй створки.
	Пути движения внутри здания	- установить/заменить поручни на лестнице и вдоль стен согласно требований СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 51261-99; - демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высота порога не более 0,014 м.) на пути следования к зоне оказания услуг или приобрести перекатной пандус; - отрегулировать доводчик на дверях по пути следования к зоне оказания услуг (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.); - расширить дверные проёмы до нормативного значения не менее 0,9 м., по пути следования к зоне оказания услуг, при двухстворчатых дверях оказание ситуационной помощи путём открывания второй створки; - обустроить зоны отдыха на всём пути движения.
	Зона оказания услуги	- выделить зону для оказания услуг на первом этаже, как можно ближе к входу; - приобрести специальное оборудование (<i>кресло-коляска</i>); - установить удобные стулья с подлокотниками в зоне ожидания; - установить/заменить поручни на лестнице для доступа на сцену СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 51261-99; - приобрести специализированную мебель в (<i>классы, аудитории</i>); - установить рядом с зоной ожидания и оказания услуги специальные держатели для костылей, трости и т.п.; - организовать на объекте оказание ситуационной помощи.
	Место приложения труда	- рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалида.
	Санитарно-гигиенические помещения:	- необходимо оборудовать санитарно - гигиенические помещения на всех этажах здания, установить поручни рядом с унитазом, держатели для костылей рядом с унитазом, кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на унитазе, поручни по периметру раковины и вдоль стен
	Система информации на	- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и

		объекте	доступном языке, разместив её рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.
3	с нарушениями слуха	Территория, прилегающая к зданию	- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения; - разместить план размещения объектов на территории.
		Вход в здание	- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном языке.
		Пути движения внутри здания	- оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения
		Зона оказания услуги	- установить звукоусиливающее устройство (индукционная петля); - организовать сурдоперевод при оказании услуг (по требованию)
		Место приложения труда	- рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалида
		Санитарно-гигиенические помещения:	- разместить информацию и сигнализацию об опасности (световые маяки)
		Система информации на объекте	- разместить информацию и сигнализацию об опасности (световые маяки)
4	передвигающихся на креслах-колясках	Территория, прилегающая к зданию	- восстановить целостность покрытия путей движения, выбрать оптимальные пути движения до входа на объект, устранить перепады высоты или оборудовать их в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016; - разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения; - разместить план размещения объектов на территории
		Вход в здание	- установить пандус в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 (уклон 1:12 или 1:20) - установить поручни согласно требований СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 51261-99; - установить антискользящее покрытие на пандусе; - демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высота порога не более 0,014 м.) на входной двери и двери в тамбуре или приобрести перекатной пандус; - отрегулировать доводчик на входной двери и двери в тамбуре до нормативных значений (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.); - расширить дверные проёмы до нормативного значения не менее 0,9 м., при двухстворчатых дверях оказание ситуационной помощи путём открывания второй створки.

		Пути движения внутри здания	- демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высота порога не более 0,014 м.) на пути следования к зоне оказания услуг или приобрести перекатной пандус; - отрегулировать доводчик на дверях по пути следования к зоне оказания услуг (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.); - расширить дверные проёмы до нормативного значения не менее 0,9 м., по пути следования к зоне оказания услуг, при двухстворчатых дверях оказание ситуационной помощи путём открывания второй створки.
		Зона оказания услуги	- выделить зону оказания услуг на первом этаже, как можно ближе к входу; - необходимо приобрести специальное оборудование (<i>кресло-коляска</i>); - приобрести специализированную мебель в; - создать условия доступного подхода к мебели и оборудованию; - организовать свободную зону подхода к месту обслуживания (прилавочная форма обслуживания), ширина рабочего фронта не менее 1 м, высота от 0,8 до 0,85 м. пространство для ног высота 0,75 м глубина 0,5 м; - организовать на объекте оказание ситуационной помощи.
		Место приложения труда	- рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалида.
		Санитарно-гигиенические помещения:	- оборудовать санитарно - гигиеническое помещение на первом этаже; - установить поручни рядом с унитазом, организовать зону разворота не менее 1,4 м., обустроив свободное пространство рядом с унитазом не менее 0,8 м. Необходимо закрепить бачок унитаза, установив жёсткую прокладку между стеной и бачком, установить кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на унитазе, установить поручни по периметру раковины; - необходимо установить кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на сидении, поручни вдоль стен и по ходу движения.
		Система информации на объекте	- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном языке, разместив её рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения
5	с нарушениями зрения	Территория, прилегающая к зданию	- восстановить целостность покрытия путей движения, выбрать оптимальные пути движения до входа на объект, устранить перепады высоты или оборудовать их в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016; - разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля;

			- разместить план размещения объектов на территории с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля.
	Вход в здание		- нанести контрастную маркировку по периметру входной двери и двери в тамбуре, на ручку входной двери и двери в тамбуре; - установить тактильные предупреждающие перед лестницей, входной дверью и дверью в тамбуре; - выделить первую и последнюю ступень лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - разместить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки на высоте 1,2 – 1,6 м. с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля и размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов)
	Пути движения внутри здания		- нанести контрастную маркировку на двери в помещении, которые будут расположены в зоне оказания услуг для инвалидов; - нанести контрастные направляющие на полу по пути следования инвалида; - выделить первую и последнюю ступень лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - тактильные направляющие на объекте не использовать ввиду возможного травматизма других категорий МГН, заменить на оказание ситуационной помощи на объекте; - выделить контрастным цветом углы и выступающие элементы на пути следования инвалида; - установить звуковые маяки на пути следования; - выделить место для собаки поводыря; - разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.
	Зона оказания услуги		- приобрести электронные лупы увеличители для удобства работы с документами; - приобрести специализированные пособия и ТСР в группы - организовать на объекте оказание ситуационной помощи.
	Место приложения труда		- рабочее место для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалида.
	Санитарно-гигиенические		- разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с

		помещения:	использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения; - в санитарном помещении необходимо установить поручни рядом с унитазом, установить кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на унитазе, установить поручни по периметру раковины и вдоль стен;
		Система информации на объекте	- разместить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки на высоте 1,2 – 1,6 м. с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля и размерами знаков соответствующими расстоянию рассмотрения с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов); - разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения

№	Наименование оборудования рекомендуемых работ	Описание	Нормативный требования	Цена за ед. продукта (примерная)	Размер (площадь) кол-во	Общая стоимость (руб.)	Примечание
1	Адаптация входной группы здания МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска» <i>Адаптация входной группы ДОУ предполагает создание возможности для инвалидов всех категорий самостоятельно, либо при помощи помощника попасть в здание, затрачивая на это минимальные усилия. Особенное внимание следует обратить на следующие пункты адаптации:</i> <i>Для инвалидов - колясочников должен быть установлен стационарный нормативный пандус с перилами либо, в случае невозможности установки пандуса, используется лестничный подъемник в комплекте с кнопкой вызова помощника. Для обеспечения доступа инвалидов, использующих костыли, трости и коляски рекомендовано использование устройства автоматического открывания двери. Регламентируемая ширина дверного проема для проезда инвалидной коляски - не менее 1,2 м. п. 6.1.5 СП 59.13330.2016.</i> <i>Для обеспечения доступа в ДОУ посетителей с нарушением функции зрения рекомендуется наличие: тактильной информационной таблички и пиктограммы доступности здания, а также звукового информатора для подачи информации об объекте, услугах, режиме работы в формате, доступном для данной категории населения; контрастная маркировка прозрачных дверей – для идентификации дверного проема слабовидящим; для обеспечения безопасного движения и предупреждения о препятствиях используется установка тактильных индикаторов либо тактильной плитки.</i> <i>Дублирование информации в визуальном формате обеспечивает ее донесение до инвалидов по слуху.</i>						
1.1.	Комплект: тактильная табличка / вывеска с азбукой Брайля 400х600мм + тактильная	Тактильная вывеска размещается на входной группе для информирования слабовидящих о	СП 59.13330.2016 п.6.5.9 Информационные тактильные таблички для людей с	18 954 руб.			

	мнемосхема	наименовании учреждения, перечне оказываемых услуг и времени работы.Размер 400х600мм. Мнемосхема предназначена для помощи слабовидящим в ориентировании в пространстве. На ней изображен план помещения или этажа, который дублируется шрифтом Брайля. Размер 610х470мм.	нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м, перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов). СП 59.13330.2016 п.8.1.6, 8.3.3 При входах в здания массового посещения для инвалидов по зрению должна быть установлена информационная тактильная или тактильно-звуковая мнемосхема, отображающая информацию о помещениях в здании.				
1.2	Тактильная плитка тротуарная (полиуретановая, 300х300х6 мм, конусообразные (л) рифы)	Тактильные конусообразные рифы, расположенные в линейном порядке,информирую т человека с нарушениями зрения о преодолимом препятствии на пути	СП 59.13330.2016 п.5.1.10, 5.1.12 Тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии	от 330 руб.			

		следования (лестница, дверь). Количество предложено на площадку 600х3000 мм	пешеходных путей, следует размещать на расстоянии 0,8-0,9 м до препятствия, опасного участка, перед внешней лестницей и т.п. Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5-0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм.				
1.3	Комплект для маркировки ступеней (противоскользящее покрытие + Желтая краска)	Противоскользящее покрытие на эпоксидной основе для мест с повышенной проходимостью и агрессивным химическим воздействием.	СП 59.13330.2016 п. 5.1.12 На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м.	4 900 руб.			

			Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - от 0,03 до 0,04 м.				
1.4	Визуально – акустическая система D-Strana	Табло обеспечивает циклическое воспроизведение загруженной визуальной и звуковой информации	СП 59.13330.2016 п.6.5.1 Входы и выходы, доступные для МГН, должны идентифицироваться с помощью технических средств информирования, ориентирования и сигнализации и, если это предусмотрено заданием на проектирование, обозначаться знаками доступности.	66 000 руб.			
2	Адаптация холлов, коридоров, залов МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска» <i>Для обеспечения возможности безопасного и комфортного передвижения инвалидов – колясочников, в соответствии с п. 6.2.1 СП 59.13330.2016, ширина пути движения внутри здания должна быть не менее 1,5 м при движении в одном направлении и не менее 1,8 м при встречном движении. При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске следует обеспечить минимальное пространство площадью 1,2х1,2м для поворота на 90 градусов и площадку диаметром 1,4м для разворота на 180 градусов. Подходы к различному оборудованию и мебели должны быть по ширине не менее 0,9м. (п. 6.2.2 СП 59.13330.2016).</i> <i>Так же при оборудовании холла и коридоров необходимо предусмотреть адаптацию для групп посетителей с нарушением функции зрения или слуха. Для данных групп необходимо наличие светозвукового табло, тактильных указателей, тактильных мнемосхем, контрастной маркировки дверей и путей эвакуации.</i>						
2.1	Комплексная тактильная табличка для кабинетов 100х300мм	Вывеска 100х300мм пластик	СП 59.13330.2016 п.6.5.9 Информирование тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также	от 1 100 руб			

			рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м: перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.				
2.2	Дверная ручка для инвалидов DS 4103	Плавное нажатие, удобная и эргономичная П-образная форма, обеспечивающая комфортное использование, не требует усилий и поворота кисти.	СП 59.13330.2016 п.6.4.3 Дверные ручки должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье.	2 800 руб			
2.3	Тактильная плитка тротуарная (полиуретановая, 300х300х6 мм, конусообразные (л) рифы)	Тактильные конусообразные рифы, расположенные в линейном порядке, информируют человека с нарушениями зрения о преодолении	СП 59.13330.2016 п.5.1.10, 5.1.12 Тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии	от 330 руб.			

		препятствии на пути следования (лестница, дверь). Количество предложено на площадку 600х6000 мм	пешеходных путей, следует размещать на расстоянии 0,8-0,9 м до препятствия. Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5-0,6 м. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м.				
2.4	Тактильная мнемосхема 610х470мм	Тактильная мнемосхема 610х470х3мм. Материал - полистирол (противоударный акриловый пластик) Тактильный рельеф.	СП 59.13330.2016 п.8.1.6, 8.3.3 При входах в здания массового посещения для инвалидов по зрению должна быть установлена информационная тактильная или тактильно-звуковая мнемосхема, отображающая информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей.	от 14 500 руб.			
2.5	Индукционная система "Альфа 80/М1" универсальная для учебных и других помещений площадью	Уникальная особенность модели – специальная трубка, которая дает возможность общаться со	СП 59.13330.2016 п.8.1.7, 8.1.9, 8.1.10 Не менее одной стойки обслуживания посетителей следует оборудовать	51 000 руб.			

	до 80 кв.м	слабослышащим, не использующим слуховой аппарат. Проста в использовании. Достаточно включить устройство, а слабослышащему переключить слуховой аппарат в режим «Т».	системами усиления звука. В каждом зале со звуковой системой должна быть система усиления звука, индивидуальная или коллективного пользования. Места для лиц с нарушением слуха следует размещать на расстоянии не более 3 м от источника звука или оборудовать специальными персональными приборами усиления звука. При применении в залах индукционного контура или других индивидуальных беспроводных устройств, которые следует располагать в зоне хорошей видимости сцены и сурдопереводчика.				
2.6	Звуковой маяк-информатор А200	Помогает инвалидам по зрению в ориентировании в помещении. Подходит для помещений со средним уровнем шума	СП 59.13330.2016 п.6.5.1 Входы и выходы, доступные для МГН, должны идентифицироваться с помощью технических средств	5 700 руб.			

			информирования, ориентирования и сигнализации и, если это предусмотрено заданием на проектирование, обозначаться знаками доступности				
3	Адаптация санузла в МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска» <i>Санузел, адаптированный для инвалидов, должен быть оборудован специальной удобной сантехникой, поручнями, кнопкой вызова помощи для экстренных ситуаций и тактильными указателями. Для обеспечения беспрепятственного маневрирования человека на инвалидной коляске кабина в общественной уборной должна иметь размеры не менее: ширина - 1,65м, глубина - 2,2м, ширина двери - 0,9м. п. 6.3.3 СП 59.13330.2016</i>						
3.1	Детский унитаз комплект для инвалидов с двумя поручнями (арт.2053А, 3204-600, 3207-600)	В комплекте: Детский унитаз для инвалидов с высокой посадкой U-образный откидной арт.3207-600 U-образный откидной арт.3204-600 Детский унитаз размером 295х690х550 мм с качественным покрытием и максимальным удобством для пользователя. Такое устройство используется в санитарных комнатах, позволяя детям с удобством использовать модель.	СП 59.13330.2016 п.6.3.3 В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов, следует предусматривать возможность установки стационарных и откидных опорных поручней, поворотных или откидных сидений.	14 900 руб.			
3.2	Поручень для раковины на стойках 400х550х400мм	Поручень опорный размещается возле раковины. Размер 400х550х400мм	СП 59.13330.2016 п.6.3.3 В универсальной кабине и других санитарно-	от 5 100 руб.			

			бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов, следует предусматривать возможность установки стационарных и откидных опорных поручней, поворотных или откидных сидений.				
3.3	Крючок-держатель для тростей и других вещей с тактильной табличкой	Крючок произведен из металла, хромоникелевое покрытие. Размер: 40*70*80 мм. Размер таблички: 200*300 мм	СП 59.13330.2016 п.6.3.3. В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.	1 250 руб.			
3.4	Тактильно-визуальный знак "Туалет для инвалидов " ГОСТ Р 521131	Тактильно-визуальный знак обозначения обособленного туалет а для одного посетителя, специально оборудованного для	СП 59.13330.2016 п. 6.3.6 У дверей блоков санитарно-бытовых помещений, включающих в себя доступные кабины (уборных, душевых, ванн и т.п.), и	от 990 руб.			

		инвалидов на креслах-колясках и подходящего для инвалидов по зрению, инвалидов по слуху. Материал – акриловый пластик. Тактильный рельеф: краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100. Размер: 150*200 мм	универсальной кабины уборной следует предусматривать со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери.				
--	--	---	---	--	--	--	--